



DADO ZONE




DISTRIBUCIJSKI ORMARIĆ SA VIŠE ZONA GRIJANJA





OPĆE KARAKTERISTIKE:

- Ugradbeni ormarić **za upravljanje s više zona grijanja (max 3)**
- Opremljeni sa **hidrauličkim razdjeljivačem** sa tri izolirana izlaza
- **Mogućnost upravljanja miješajućim zonama** sa modulirajućim miš ventilom ili u fiksnoj točki
- Radi na **promjenjivim temperaturama koje se razlikuju za svaku zonu** grijanja (isključujući osnovni model)
- Mogu se kombinirati sa termostatima on/off i **modulirajućim kronotermostatima** (isključujući osnovni model)
- Ukoliko se kombiniraju sa kotlovima pripremljenim za spajanje sa daljinskim kronotermostatom, **moгуće je zadati postavke kotla direktno** sa ovog posljednjeg (isključujući osnovni model)
- **Na raspolaganju je hidraulički pribor** kao dopuna ormariću do maksimalno tri zone

BASE		KOD
	Ormarić "BASE" od lakiranog lima, sa izoliranim hidrauličkim razdjeljivačem sa tri izlaza (zone) sa hidrauličkim priključcima 1". Ugradbeni ormarić od rezanog pocinčanog lima sa fiksatorima, okvirom i vratima za zatvaranje lakiranom bijelom RAL 9010 bojom, poklopac za zatvaranje. NAPOMENA: model base nema elektroniku za upravljanje zonama!	OWARV00A
1 DIREKTNA + 1 MIJEŠANA		KOD
	Kutija "COMPLETA" od lakiranog lima, sa izoliranim hidrauličkim razdjeljivačem sa tri izlaza, izlaz za 1 direktnu zonu + 1 miješanu zonu sa modulirajućim motoriziranim ventilom, elektronskom karticom za upravljanje zonama (max 3). Hidraulički spojevi od 1". Ugradbeni ormarić od rezanog pocinčanog lima sa fiksatorima, okvirom i vratima za zatvaranje lakiranom bijelom RAL 9010 bojom, poklopac za zatvaranje.	OWARA00A

HIDRAULIČKI PRIBOR ZA SPAJANJE		KOD
	DIREKTNA Pribor za direktnu zonu sa pumpom od tri brzine, nepovratnim ventilom, slavinama za zatvaranje od 1"	OWAR010A
	MIJEŠAJUĆI VENTIL - FIKSNI Pribor za miješanu zonu pri fiksnoj točki sa pumpom od tri brzine, miš ventilom, sigurnosnim termostatom, nepovratnim ventilom, slavinama za zatvaranje od 1"	OWAR020A
	ELEKTROMOTORNI MIJEŠAJUĆI VENTIL Pribor za miješanu zonu sa pumpom sa tri brzine, motoriziranim miš ventilom , sigurnosnim termostatom, nepovratnim ventilom, slavinama za zatvaranje od 1"	OWAR030A

DOPUNA PRIBORA

	OPIS	KOD	
	Vanjsko osjetilo temperature	013018X0	
	TERMOSTATI / KRONOTERMOSTATI (vidi poglavlje termoregulacije osnovne - složenije)		

DIMENZIJE PRIKLJUČAKA ORMARIĆ

